

CABINE DE SABLAGE 450L - OUVERTURE LATÉRALE



CABINE DE SABLAGE SUR PIEDS DE 450L.

Cette [cabine de sablage 450L](#) est équipée d'un système de contrôle éprouvé avec une chambre solide et spacieuse avec une porte latérale. Équipée d'une entonnoir de vidange qui assure une ouverture rapide afin de faciliter l'évacuation de produits de sablage. Gants lourds pour une bonne protection des mains lors du sablage. Éclairage de l'intérieur de la cabine pour une bonne visibilité lors du travail.

Cette sableuse convient pour le sablage à perles de verre, le sable en silicium, l'oxyde d'aluminium et le corindon normal.

- Kit complet pour une utilisation immédiate
- Porte de chargement latérale
- Adapté pour travailler avec divers abrasifs

Inclus dans la livraison: Pistolet de sablage, gants de travail, 4 buses en céramique de haute qualité 4, 5, 6, 7mm, 2 raccords d'aspiration 63mm et 90mm et 4 pièces de film protecteur amovible pour la fenêtre.

Le débit d'air minimal de votre compresseur doit être de 400 L / min pour faire fonctionner correctement la cabine de sablage. Nous recommandons un débit de 680 L / min pour un fonctionnement le plus optimal possible. La pression de travail doit être 8 bar maximum.

FICHE TECHNIQUE

Capacité	330L (0,33m ³)
Consommation d'air	2,76 - 5,52 Bar (40-80 PSI)
Flux d'air	25,49 m ³ /h (15 CFM)
Portes	2 portes latérales
Raccord tuyau d'air	Version rapide 1/4 " pouce
Capacité abrasive	+/- 18 kg
Dimensions internes de la cabine (LxLxH)	890x655x360/610mm
Dimensions externes	960x720x1500mm
Poids	49kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

