PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM35ALL_400V



La KAM35ALL_400V de la série HOLZMANN KAM35 est la solution idéale pour un plaquage de chants précis et économique, parfaite pour les petites et moyennes entreprises. Elle intègre une unité de pré-fraisage pour une préparation optimale des chants, un système d'encollage pour une application propre et uniforme, une unité de pression et de découpe des chants pour des finitions précises, ainsi qu'une unité de coupe en bout et de raclage pour une finition impeccable.

- Écran tactile pour piloter et régler facilement la machine
- Unité de pré fraisage pour préparer les chants avant collage
- Réservoir de colle avec régulation de température et application directe
- Groupe coupe en bout pour couper les chants avant et arrière
- Groupe affleurage pour enlever les débords de chant
- Groupe de profilage pour arrondir les angles du panneau
- Groupe raclage R2 pour améliorer la finition des arrondis
- Pulvérisation de nettoyant avant polissage
- Raclage de colle pour retirer les excédents
- Unité de polissage pour une finition lisse
- Alimentation automatique des panneaux
- Réglage électronique de la température de colle
- Table de support pour la machine

Matériel inclus : 2 têtes d'alimentation (ø80xø20x55 mm), 2 lames de scie pour unité de coupe en bout (ø104xø22x3 mm), 2 racleurs (R2), 2 racleurs plats, 2 fraises de chant ; 2 fraises pour unité groupe affleurage, 2 disques de polissage (ø 150 mm)

***Article encombrant – Pas éligible à la livraison gratuite**

FICHE TECHNIQUE

Longueur pièce mm	**70mm**
Largeur pièce	**80mm**
Épaisseur du panneau	**12 à 50 mm**
Hauteur du chant	**15 à 55 mm**
Épaisseur de chant	**0,4 à 3 mm**
Vitesse de travail	**8 m/min**
Pression d'air requise	**6-7 Bar**
Buse d'aspiration	**5 x Ø100**
Hauteur table mm	**850mm**
Alimentation	**400 V / 50 Hz**
Puissance moteur S1 W	**6900**
Dimensions	**3705 x 1360 x 1585mm**
Niveau de pression acoustique en dB	**78**
Poids brut	**1062**

AUTRES IMAGES PRODUIT







