

PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM35ALL_400V



La KAM35ALL_400V de la série HOLZMANN KAM35 est la solution idéale pour un plaquage de chants précis et économique, parfaite pour les petites et moyennes entreprises. Elle intègre une unité de pré-fraisage pour une préparation optimale des chants, un système d'encollage pour une application propre et uniforme, une unité de pression et de découpe des chants pour des finitions précises, ainsi qu'une unité de coupe en bout et de raclage pour une finition impeccable.

- Écran tactile pour piloter et régler facilement la machine
- Unité de pré fraisage pour préparer les chants avant collage
- Réservoir de colle avec régulation de température et application directe
- Groupe coupe en bout pour couper les chants avant et arrière
- Groupe affleurage pour enlever les débords de chant
- Groupe de profilage pour arrondir les angles du panneau
- Groupe raclage R2 pour améliorer la finition des arrondis
- Pulvérisation de nettoyeur avant polissage
- Raclage de colle pour retirer les excédents
- Unité de polissage pour une finition lisse
- Alimentation automatique des panneaux
- Réglage électronique de la température de colle
- Table de support pour la machine

Matériel inclus : 2 têtes d'alimentation (ø80xø20x55 mm), 2 lames de scie pour unité de coupe en bout (ø104xø22x3 mm), 2 racleurs (R2), 2 racleurs plats, 2 fraises de chant ; 2 fraises pour unité groupe affleurage, 2 disques de polissage (ø150 mm)

FICHE TECHNIQUE

Longueur pièce mm	70mm
Largeur pièce	80mm
Épaisseur du panneau	12 à 50 mm
Hauteur du chant	15 à 55 mm
Épaisseur de chant	0,4 à 3 mm
Vitesse de travail	8 m/min
Pression d'air requise	6-7 Bar
Buse d'aspiration	5 x Ø100
Hauteur table mm	850mm
Alimentation	400 V / 50 Hz
Puissance moteur S1 W	6900
Dimensions	3705 x 1360 x 1585mm
Niveau de pression acoustique en dB	78
Poids brut	1062

AUTRES IMAGES PRODUIT

