

## PONCEUSE À CYLINDRES BERNARDO ZSM 460 DC 230V



Ponceuse cylindrique Bernardo ZSM 460 DC est conçue pour des travaux de meulage jusqu'à 920 mm de largeur. La vitesse d'avance du convoyeur peut être réglée en continu en fonction de la pièce, ce qui permet d'obtenir des résultats de meulage optimaux. De plus, ce modèle est équipé d'un système d'aspiration intégré.

- De série avec aspiration intégrée pour des conditions de production optimales et un air propre sur le poste de travail
- Vitesse d'avance du convoyeur réglable en continu
- Réglage en hauteur précis de l'unité de ponçage avec graduation
- Adaptation de l'unité de ponçage à l'épaisseur de la pièce par manivelle avec graduation
- Puissant moteur d'entraînement pour un résultat de qualité
- Doubler la largeur utile de la machine en travaillant en deux passes, par ex. pour les cadres, etc.

### [Voir nos autres ponceuses](#)

**Livrée avec:** Bande abrasive grain 80, aspiration intégrée, socle avec châssis à roulettes.

**FICHE TECHNIQUE**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Largeur de ponçage maxi        | 460mm (920mm)   |
| Longueur de ponçage mini       | 60mm            |
| Épaisseur des pièces mini/maxi | 3 – 115mm       |
| Dimensions table (L x B)       | 470 x 425 mm    |
| Hauteur de travail             | 915mm           |
| Cylindre à poncer              | Ø100 x 465mm    |
| Avance en continu              | 0,5 – 4 m/min   |
| Vitesse de rotation en continu | 1420 tr/min     |
| Ø buse d'aspiration            | 75mm            |
| Puissance moteur               | 1,8 kW (2,4 cv) |
| Voltage                        | 230v monophasé  |
| Dimensions machine (L x P x H) | 1180x560x1250mm |
| Poids (env.)                   | 118 Kg          |

## AUTRES IMAGES PRODUIT

