

PERCEUSE D'ÉTABLI CORMAK W25



Perceuse d'établi Cormak W25 avec construction rigide et un perçage et taraudage et alésage précis. La table inclinable et rotative améliore ses capacités de forage. Équipé d'un indicateur de fin de course et d'un indicateur de profondeur de forage et taraudage. Mandrin de perçage auto-serrant B22 5-20 mm et mandrin de perçage MK2 inclus

- Table de travail 280x330mm
- Cône morse MT3/MK3
- Fonction de tapotement
- Sens de rotation automatique de la broche pendant le taraudage
- Changement manuel du sens de rotation avec un levier manuel
- Grande rigidité de la broche
- Possibilité de définir la profondeur de perçage / taraudage requise
- Puissance transmise par une transmission par courroie
- Table de travail à hauteur réglable, pivotante de -45 à +45 degrés, avec rotation de 360 degrés autour de la colonne
- Base équipée de rainures en T de 14 mm de large
- Protection d'entraînement par courroie équipée d'un interrupteur de fin de course

Inclus dans la livraison: Mandrin de perçage auto-serrant B22 5-20 mm et mandrin de perçage MK2.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre maximum de perçage acier	25mm
Extension maximale de la douille de broche	125 mm
Cône Morse / Weldon	MT3/MK3
Portée / Col de cygne	240mm
Vitesse de broche (50 Hz)	290, 420, 740, 1260, 2150 tr / min
Dimensions de la table	280x330 mm
Dimensions de la base	590x375 mm
Pointe maximale de la broche par rapport à la distance de la table	367 mm
Pointe de broche maximale par rapport à la distance de base	630 mm
Plage de rotation de l'axe horizontal et vertical de la table	± 45 ° /360°
Puissance	1100W
Alimentation	Triphasé 400v
Poids	165 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

