PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM35ESV_400V



La plaqueuse de chants automatique Holzmann KAM35ESV_400V est la solution idéale pour un placage de chants précis et économique, parfaite pour les petites et moyennes entreprises.

- Écran tactile
- Plaqueuse de chants automatique simple face avec unité de pré-fraisage (double tête à rotation gauche/droite) équipée d'un outil de 80 mm de diamètre, d'un moteur de 1,1 kW par unité et d'une vitesse de coupe de 12000 tr/min. Permet la réalisation d'une surface optimale pour le collage du chant.
- Réservoir de colle avec régulation de température et distribution directe de colle sur les pièces droites
- Groupe coupe en bout équipé d'une fraise scie chacun, une unité pour les chants avant et arrière : moteur de 0,75 kW ou 0,37 kW et vitesse de coupe de 12000 tr/min
- Groupe affleurage pour le fraisage des saillies sur les chants de la pièce (dessus/dessous). Moteur de 0,37 kW par unité, 12000 tr/min
- Groupe raclage de colle, pour retirer l'excédent de chants et de colles sur le panneau (supérieur/inférieur)
- Alimentation automatique et constante des panneaux grâce à l'entraînement par convoyeur à chaîne et au moteur puissant.
- Température de colle réglable électroniquement via écran tactile.
- Table de support pour plaqueuse de chants

Machine avec 6 opérations :

- Pré fraisage
- Unité d'encollage
- Coup en bout
- Unité affleurage
- Racleur colle

Matériel inclus : 2 têtes d'alimentation (ø80xø20x55 mm), 2 lames de scie pour unité de coupe en bout (ø104xø22x3 mm), 2 racleurs plats, 2 fraises pour unité groupe affleurage.

***Article encombrant – Pas éligible à la livraison gratuite**

FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur S1 W	**6180**
Voltage	**400 V / 50 Hz**
Vitesse de travail	**8 m/min**
Hauteur table mm	**850mm**
Buse d'aspiration	**2 x Ø100**
Dimensions	**2625 x 1315 x 1315 mm**
Longueur pièce mm	**70mm**
Largeur pièce	**80mm**
Hauteur du chant	**15 à 55 mm**
Épaisseur de chant	**0,4 à 3 mm**
Pression d'air requise	**6-7 Bar**
Niveau de puissance sonore en dB	**78**
Poids brut	**637 kg**
Poids net	**560 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT





