

PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM35ESV_400V



La plaqueuse de chants automatique Holzmann KAM35ESV_400V est la solution idéale pour un placage de chants précis et économique, parfaite pour les petites et moyennes entreprises.

- Écran tactile
- Plaqueuse de chants automatique simple face avec unité de pré-fraisage (double tête à rotation gauche/droite) équipée d'un outil de 80 mm de diamètre, d'un moteur de 1,1 kW par unité et d'une vitesse de coupe de 12000 tr/min. Permet la réalisation d'une surface optimale pour le collage du chant.
- Réservoir de colle avec régulation de température et distribution directe de colle sur les pièces droites
- Groupe coupe en bout équipé d'une fraise scie chacun, une unité pour les chants avant et arrière : moteur de 0,75 kW ou 0,37 kW et vitesse de coupe de 12000 tr/min
- Groupe affleurage pour le fraisage des saillies sur les chants de la pièce (dessus/dessous). Moteur de 0,37 kW par unité, 12000 tr/min
- Groupe raclage de colle, pour retirer l'excédent de chants et de colles sur le panneau (supérieur/inférieur)
- Alimentation automatique et constante des panneaux grâce à l'entraînement par convoyeur à chaîne et au moteur puissant.
- Température de colle réglable électroniquement via écran tactile.
- Table de support pour plaqueuse de chants

Machine avec 6 opérations :

- Pré fraisage
- Unité d'encollage
- Coup en bout
- Unité affleurage
- Racleur colle

Matériel inclus : 2 têtes d'alimentation (ø80xø20x55 mm), 2 lames de scie pour unité de coupe en bout (ø104xø22x3 mm), 2 racleurs plats, 2 fraises pour unité groupe affleurage.

FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur SI W	6180
Voltage	400 V / 50 Hz
Vitesse de travail	8 m/min
Hauteur table mm	850mm
Buse d'aspiration	2 x Ø100
Dimensions	2625 x 1315 x 1315 mm
Longueur pièce mm	70mm
Largeur pièce	80mm
Hauteur du chant	15 à 55 mm
Épaisseur de chant	0,4 à 3 mm
Pression d'air requise	6-7 Bar
Niveau de puissance sonore en dB	78
Poids brut	637 kg
Poids net	560 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

