

MACHINE COMBINÉ À BOIS UNIVERSEL BERNARDO CU 260 R EN 400V



Le combiné à bois universel CU 260 R en 400v est une machine combinée universelle polyvalente, livrée avec une table à rouleaux. Sa conception compacte la rend attrayante pour les artisans et les amateurs.

- Table en fonte grise massive éliminant les vibrations, construite et polie avec précision
- En option avec unité de mortaisage (capacité de 16 mm) disponible
- Les volants, positionnés de manière pratique, permettent un réglage aisé de l'unité de scie.
- La table à rouleaux avec barrière en aluminium assure un confort d'utilisation optimal
- Le bouton d'arrêt d'urgence situé à l'avant de la machine renforce la sécurité.
- Hotte d'aspiration intégrée et inclinable pour le rabotage, sortie d'aspiration de 100 mm
- Idéal pour le traitement précis des panneaux, planches, etc.
- La broche de la moulurière à équilibrage dynamique assure un fonctionnement sans vibrations
- Table de raboteuse sans torsion en fonte grise renforcée
- L'avance de la pièce peut être désactivée pendant le rabotage.

Inclus dans la livraison: Lames de coupe 250 x 30 x 3 mm, clôture de raboteuse, support de descente, clôture à onglet, table à rouleaux, clôture moulurée, couvercle de protection avec sortie d'aspiration de poussière, tube de raccordement avec pièce en Y, clôture en aluminium avec butée, lame de scie 250 x 3,2 x 30 mm / 24 dents, indication numérique de la vitesse de la broche de moulage, poussoir, outils.

FICHE TECHNIQUE

DÉGAUCHISSEUSE	.
Largeur de coupe	250mm
Longueur de la table	1090mm
Vitesse de l'arbre	4000 tr/min
Nombre de fers	3
Diamètre de l'arbre	75mm
Enlèvement par passe maxi.	5mm
Puissance de sortie du moteur S1100 %	2,0 kW (2,7 CV)
Puissance absorbée par le moteur S6 40%	2,8 kW (2,5 CV)
Guide	720x130mm
Guide inclinable	90° à 45°
RABOTEUSE	.
Longueur de table	600mm
Largeur de rabot	250mm
Hauteur de rabotage, mini/maxi	5 – 185 mm
Vitesse d'avance	8 m/min
MORTAISEUSE	.
Dimensions de table	370x150mm
Mandrin Westcott	0 – 16mm
Profondeur de perçage maxi	90mm
Course de chariotage(Lxh)	160x85mm
SCIE CIRCULAIRE	.
Dimensions table	900x410mm
Hauteur de table	865mm
Table coulissante à rouleau	400x250mm

Longueur de coupe	710mm
Diam lame de scie	250x30mm
Hauteur de coupe maxi à 90° / 45°	80 / 60mm *
Largeur de coupe avec guide parallèle	820mm
Vitesse de rotation lame	4750 tr/min
Ø Buse d'aspiration	100mm
Puissance S6 40 %	3,0 kW (4.0 ch)
TOUPIE	.
Diamètre arbre	30mm
Hauteur réglable	110mm
Ouverture dans la table	170mm
Longueur utile de la broche	90mm
Diamètre d'outil maxi	.
- en fraisage	150mm
- en tenonnage	150 mm
Vitesse de broche	1400 / 4000 / 6000 / 8000 tr/min
Puissance en continu S1100 %	1.5 kW (2.0 ch)
Alimentation	400 v
Dimensions machine (L x P x H)	1300x1630x1150mm
Poids	310Kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

