

PONCEUSE À CYLINDRES BERNARDO WBS 640 VARIO 400V



La ponceuse cylindrique professionnelle WBS 640 Vario offre une vitesse d'avance réglable en continu. Grâce à ses deux rouleaux de ponçage, elle permet un ponçage grossier et fin en une seule passe, avec des bandes abrasives de grains différents. Son bâti robuste garantit une grande stabilité et, par conséquent, une précision de ponçage optimale.

- Bandes de rectification à grains différents pour une rectification grossière et de finition en une seule passe
- Socle lourd, indéformable et sans vibrations, extrêmement stable
- Vitesse d'avance du convoyeur réglable en continu
- Réglage exact de la hauteur du plateau de travail grâce à l'échelle graduée
- Puissant moteur d'entraînement pour un résultat de qualité
- Pour le ponçage du bois, des plastiques et matériaux similaires
- Réglage aisé de la hauteur du plateau de travail grâce à la manivelle
- Équilibrage dynamique des deux cylindres de rectification pour un fonctionnement silencieux

Livrée avec: Bande abrasive grain 80 / grain 120, affichage numérique pour le réglage de la hauteur de la table de meulage, support fermé avec étagère de rangement

FICHE TECHNIQUE

Largeur de ponçage maxi	635mm
Longueur de ponçage mini	127mm
Épaisseur des pièces mini/maxi	5 – 130mm
Dimensions table (L x B)	660 x 630 mm
Hauteur de travail mini	850mm
Diamètre du cylindre	2x Ø 132x 635 mm
Vitesse d'avancement	1 – 7.5 m/min
Vitesse de rotation	1600 tr/min
Diamètre buse d'aspiration	2 x 100mm
Alimentation	230v ou 400v
Puissance du moteur	3.0kW
Dimensions	790x1140x1320mm
Poids	270 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

