ASPIRATEUR À COPEAUX INDUSTRIEL SAF SK 12500



Aspirateur à copeaux SAF SK 12500. Unité d'aspiration industrielle premium doté d'un **débit réel utile*** de 12500 m³/h et une vitesse d'aspiration de 40 m/s conçu pour la filtration de copeaux et de poussières avec une granulation très fine. S'adapte aux environnements industriel exigeants avec une filtration constante et durable.

- Surface de filtration 59m² : 117 filtres Ø160×940mm
- Aspiration puissante : Turbine à débit réel de 12500m³/h
- Silencieux : Éléments absorbants pour réduction du bruit
- Panneau de contrôle simplifié accessible et sécurisée
- Étanchéité optimale pour un rendement maximal
- Séparateur de particules : grille de filtration & collecteur avant turbine
- Ventilateur centrifuge : Haut rendement, faible niveau sonore, excellente dépression disponible
- Système de décolmatage automatique : Déclenchement cyclique avec sécurité intégrée pour maintenir l'efficacité des filtres
- Conteneurs métalliques : Montés sur chariot mobile, avec système de verrouillage étanche **(livré avec 2 conteneurs)**
- Filtre en polyester ; rétention des poussières jusqu'à 5 microns
- **Garantie de 2 ans**

* Mesuré en réel dans des conditions normales d'utilisation. Ce chiffre est généralement mesuré à l'entrée effective de l'aspiration, en tenant compte des pertes de charge internes, du filtre, des coudes, etc.

Article non éligible à la livraison gratuite

FICHE TECHNIQUE

Capacité d'aspiration	**12.500 m³/h**
Puissance	**18,50 kW 25 ch**
Vitesse moteur	**3000 tr/min**
Vitesse du vide	**40 m/sec**
Tailles des filtres	**Ø160x940 mm**
Nombre de filtres	**117**
Zone du filtre	**59m²**
Capacité conteneur copeaux	**2000L**
Diamètre tuyau d'aspiration	**400 mm**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Dimensions	**1670x4000x2740 mm**
Poids	**1100 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT

