

TOUR BERNARDO HOBBY 910 G - AVEC AFFICHAGE 3 AXES - 400V



Le tour à métaux Bernardo Hobby 910 G avec affichage numériques 3 axes 400v est équipé de série d'une vis-mère pour le filetage et d'avances automatiques longitudinale et transversale. La commande par 12 vitesses permet un réglage rapide de la vitesse, sans changement de courroie. Sa conception compacte et son poids élevé garantissent un fonctionnement fluide et un travail précis.

- La commande permet un changement de vitesse facile et rapide.
- Des roulements à rouleaux coniques de haute qualité assurent une concentricité élevée du nez de broche ($\leq 0,015$ mm).
- Moteur puissant pour un couple élevé, plage de vitesse de 65 à 1650 tr/min
- Large éventail d'applications : mécanique de précision, formation et éducation, etc.
- La configuration logique de l'alimentation permet un réglage facile et fluide.
- Banc de machine robuste avec guidages trempés par induction et polis
- Idéal pour le traitement de l'acier, des métaux non ferreux et des plastiques.
- Livré avec vis-mère pour le filetage et avance automatique longitudinale et transversale
- Le tablier est équipé de volants à échelle fine.

Inclus dans la livraison: Afficheur numérique 3 axes ES-12 V avec écran LCD, mandrin 3 mors 160 mm, chariot transversal avec support supérieur, pointe fixe, jeux de pignons, porte-outils 4 positions, éclairage LED de la machine, protection de mandrin, protection anti-éclaboussures, protection de vis mère, bac à copeaux, socle, outils.

FICHE TECHNIQUE

Distance entre pointes	910mm
Hauteur de pointe	160mm
Diamètre tournage au dessus du banc	320mm
Alésage de broche	38mm
Cône de broche	MT 5
Plage de vitesses de rotation	(12) 65 – 1650 tr/min
Avances longitudinales	(16) 0,087 – 2,049 mm/tr
Avances transversales	(16) 0,019 – 0,444 mm/tr
Filetage métrique	(23) 0,25 – 6 mm
Filetages au pouce	(28) 4 – 120 fils/1"
Course du fourreau de contre-pointe	75mm
Cône du fourreau de contre-pointe	MT3
Puissance S1 / S6	1,1kW / 1,5kW
Alimentation	Monophasé 230v
Dimensions	1610x700x1350mm
Poids	272kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

