

PONCEUSE À BANDE BERNARDO KBR 75 X 1500 400V



La KBR 75 x 1500 est une rectifieuse multifonctionnelle pour le meulage de tubes et d'extrémités de profilés à l'avant, pour le meulage de bords, de surfaces et le meulage cylindrique à l'arrière et pour le meulage plan sur le dessus de la machine.

- Tension constante de la courroie grâce au dispositif de tension à ressort
- Standard avec dispositif de rectification cylindrique pour des diamètres de rectification de 20 à 60 mm
- Réglage rapide et facile de l'angle de meulage souhaité
- Le revêtement en graphite de la surface améliore les propriétés de glissement de la bande abrasive.
- Surface de meulage de grande taille avec couvercle de protection
- Changement de courroie convivial, rapide et facile
- Changement rapide et facile des rouleaux de ponçage sans outils
- Différents angles de meulage, de 30° à 90°, sont facilement possibles.
- Temps de traitement plus courts qu'avec le fraisage

Inclus dans la livraison: Bande abrasive K 36, 1 rouleau de broyage pour tuyau de 1 1/4" (42,4 mm), 1 rouleau de broyage pour tuyau de 4" (114,3 mm), écran de protection à charnière, table de meulage et de support, orifice d'aspiration des poussières Ø100 mm, revêtement en graphite, interrupteur de protection du moteur.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la bande	75x1520 mm
Vitesse de bande	15 / 30 m/s
Diamètre de meulage	20-60 mm
Réglages coulissant	30° - 90°
table de rectification de surface	300x80 mm
Disque de contact Ø x B	100x80mm
Orifice d'extraction Ø	2 x 100 mm
Vitesse	1400 / 2800 tr/min
puissance du moteur	2,4/2,8 kW (400v)
Dimensions	720x990x1030 mm
Poids	87 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

