PONCEUSE À BANDE AVEC ASPIRATION BERNARDO KBR 75 X 1500 400V



La KBR 75 x 1500 est une rectifieuse multifonctionnelle pour le meulage de tubes et d'extrémités de profilés à l'avant, pour le meulage de bords, de surfaces et le meulage cylindrique à l'arrière et pour le meulage plan sur le dessus de la machine.

- Tension constante de la courroie grâce au dispositif de tension à ressort
- Standard avec dispositif de rectification cylindrique pour des diamètres de rectification de 20 à 60 mm
- Réglage rapide et facile de l'angle de meulage souhaité
- Le revêtement en graphite de la surface améliore les propriétés de glissement de la bande abrasive.
- Surface de meulage de grande taille avec couvercle de protection
- Changement de courroie convivial, rapide et facile
- Changement rapide et facile des rouleaux de ponçage sans outils
- Différents angles de meulage, de 30° à 90°, sont facilement possibles.
- Temps de traitement plus courts qu'avec le fraisage

Inclus dans la livraison: Bande abrasive K 40, 1 rouleau de broyage pour tuyau de 1 1/4" (42/44 mm), écran de protection à charnière, table de meulage et de support, revêtement en graphite, interrupteur de protection du moteur.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la bande	**75x1520 mm**
Vitesse de bande	**15 / 30 m/s**
Diamètre de meulage	**20-60 mm**
Réglages coulissant	**30° - 90°**
table de rectification de surface	**300x80 mm**
Disque de contact Ø x B	**100x80mm**
Orifice d'extraction Ø	**2 x 100 mm**
Vitesse	**1400 / 2800 tr/min**
puissance du moteur	**2,4/2,8 kW (400v)**
Dimensions	**720x990x1030 mm**
Poids	**87 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT





