

PONCEUSE À BANDE BERNARDO KBR 75 X 1500 DC-2 400V



La KBR 75 x 1500 DC-2 est une rectifieuse multifonctionnelle permettant le meulage d'extrémités de tubes et de profilés à l'avant, le meulage d'arêtes, de surfaces et le meulage cylindrique à l'arrière, ainsi que le meulage plan sur le dessus de la machine. Le modèle est également équipé de série d'un système d'aspiration intégré.

- Tension constante de la courroie grâce au dispositif de tension à ressort
- Standard avec dispositif de rectification cylindrique pour des diamètres de rectification de 20 à 60 mm
- Réglage rapide et facile de l'angle de meulage souhaité
- Le revêtement en graphite de la surface améliore les propriétés de glissement de la bande abrasive.
- Surface de meulage de grande taille avec couvercle de protection
- L'extraction intégrée est proposée de série pour des conditions de production optimales et un air pur sur le lieu de travail.
- Changement de courroie convivial, rapide et facile
- Changement rapide et facile des rouleaux de ponçage sans outils
- Différents angles de meulage, de 30° à 90°, sont facilement possibles.
- Temps de traitement plus courts qu'avec le fraisage

Inclus dans la livraison: Bande abrasive K 40, 1 rouleau de ponçage pour tuyau de 1 1/4" (tuyau de 42/44 mm), écran de protection à charnière, table de meulage et de support, aspiration intégrée, 2 tuyaux d'aspiration en aluminium de diamètre 100 mm, sac filtrant, revêtement en graphite, interrupteur de protection du moteur.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la bande	75x1520 mm
Vitesse de bande	15 / 30 m/s
Diamètre de meulage	20-60 mm
Réglages coulissant	30° - 90°
table de rectification de surface	300x80 mm
Disque de contact Ø x B	100x80mm
Orifice d'extraction Ø	2 x 100 mm
Vitesse	1400 / 2800 tr/min
puissance du moteur	2,4/2,8 kW (400v)
Dimensions	720x990x1030 mm
Poids	100 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

