

PERCEUSE FRAISEUSE UNIVERSELLE CORMAK ZX 7550 CW



Fraiseuse universelle compacte avec une tête pivotante, une douille extensible et une broche horizontale. En standard, la machine est équipée d'une avance mécanique longitudinale automatique et d'une avance électrique auto-croisée. Fraiseuse pour ateliers d'outillage et services de réparation.

- Alimentation automatique de la table dans les axes x et y
- Alimentation mécanique de la table dans l'axe z
- Bâti en fonte lourde et stable offrant une grande précision
- Table croisée massive avec surface de fraisage de haute précision
- Guides à queue d'aronde dans les 3 axes
- Fonctionnement silencieux grâce aux engrenages rectifiés
- Rotation dans les deux sens (gauche et droite)
- Tête orientable à $\pm 90^\circ$

Équipement optionnel : étaux pivotants, étaux basculants, étaux de précision, tables d'indexation, diviseurs, têtes de filetage, têtes de fraisage, fraises (hss, hsse, hss-pm, vhm), perce à queue cylindrique, perce sur cône, plaquettes de fraisage, tarauds manuels et machine, jeux de fixations, porte-outils (pinces, weldon), goupilles d'entraînement, mandrins de perçage.

FICHE TECHNIQUE

Max diamètre de perçage	50 mm
Max longueur de fraisage horizontale	100 mm
Max diamètre de fraisage vertical	25 mm
Max diamètre de filetage	M16
Max diamètre d'alésage	120mm
Cône de broche	ISO 40
Nombre de vitesses de broche	8.9
Plage de vitesse de broche 50Hz (tr/min)	115–1750 (140–2100) Pion 60–1350 (72–1620) Niveau
Distance entre la broche et la surface de la colonne	200–700mm
Distance entre broche et table	100–480mm
Distance entre l'axe de la broche et la table	0–380mm
Taille de la table	1000x240mm
Déplacement de la table	600x230mm
Vitesse d'avance de la table	24–720 mm/min (8 vitesses)
Avance broche	0.015; 0,08 ; 0,25 mm / tour
Moteur	1,5 kW
Dimensions (hors tout)	1120x1060x2035mm
Poids (env.)	970 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

