

POSTE À SOUDER INVERTER TELWIN TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC



Le Technomig Dual Synergic est un poste de soudage inverter multiprocessus polyvalent, idéal pour l'entretien, l'installation et la carrosserie sur tous types de matériaux. Grâce à sa technologie *ONE TOUCH LCD*, son réglage synergique est automatique, rendant son utilisation simple, rapide et intuitive.

- Poste de soudage inverter multiprocédé (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 200 A. Afficheur à cristaux liquides.
- Réglage synergique rapide : facilité d'utilisation. 27 courbes synergiques préparées.
- Bobine max 5 kg (Ø 100 et 200 mm). Changement de polarité pour soudage GAZ MIG-MAG/BRAZING (BRASAGE).
- MMA : Dispositifs de contrôle de l'arc évolués : arc force, hot start, anti-stick. Dispositif VRD.
- Poids limité et dimensions réduites pour faciliter le transport.

Livrée avec : MT15 torche mig 3M (red), câble tw05v-A 1x025, toledo 250 pince de masse 250a

FICHE TECHNIQUE

Courant max	180 / 20% A
Plage de réglage	20-200A
Courant 35% DC	135 A
Courant en DC	100 A
Courant absorbé max	32 A
Tension à vide	52V
Courant absorbé au 60%	15 A
Puissance absorbé max	5 kW
Puissance absorbé au 60%	2.2 kW
Rendement	85%
Facteur de puissance	0.7
Electrode utilisables en DC	1.6-3.2mm
Fil de soudage acier	0.6-1mm
Fil de soudage inox	0.8-1mm
Fil de soudage aluminium	0.8-1mm
Fil de soudage fourre	0.8-1.2mm
Fil pour brasage	0.8-1mm
Degré de protection	IP23
Alimentation	230v - 50/60Hz
Dimensions	460x240x360 mm
Poids	13 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

