POSTE À SOUDER INVERTER TELWIN TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC



Le Technomig Dual Synergic est un poste de soudage inverter multiprocessus polyvalent, idéal pour l'entretien, l'installation et la carrosserie sur tous types de matériaux. Grâce à sa technologie *ONE TOUCH LCD*, son réglage synergique est automatique, rendant son utilisation simple, rapide et intuitive.

- Poste de soudage inverter multiprocédé (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 200 A. Afficheur à cristaux liquides.
- Réglage synergique rapide : facilité d'utilisation. 27 courbes synergiques préparées.
- Bobine max 5 kg (Ø 100 et 200 mm). Changement de polarité pour soudage GAZ MIG-MAG/BRAZING (BRASAGE).
- MMA : Dispositifs de contrôle de l'arc évolués : arc force, hot start, anti-stick. Dispositif VRD.
- Poids limité et dimensions réduites pour faciliter le transport.

Livrée avec : MT15 torche mig 3M (red), cable tw05v-A 1x025, toledo 250 pince de masse 250a

FICHE TECHNIQUE

Courant max	**180 / 20% A**
Plage de réglage	**20-200A**
Courant 35% DC	**135 A**
Courant en DC	**100 A**
Courant absorbé max	**32 A**
Tension à vide	**52V**
Courant absorbé au 60%	**15 A**
Puissance absorbé max	**5 kW**
Puissance absorbé au 60%	**2.2 kW**
Rendement	**85%**
Facteur de puissance	**0.7**
Electrode utilisables en DC	**1.6-3.2mm**
Fil de soudage acier	**0.6-1mm**
Fil de soudage inox	**0.8-1mm**
Fil de soudage aluminium	**0.8-1mm**
Fil de soudage fourre	**0.8-1.2mm**
Fil pour brasage	**0.8-1mm**
Degré de protection	**IP23**
Alimentation	**230v - 50/60Hz**
Dimensions	**460x240x360 mm**
Poids	**13 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT





