PERCEUSE FRAISEUSE D'ÉTABLI CINCINNATI PF 32VR



Perceuse fraiseuse d'établi Cincinnati PF 32VR avec variateur mécanique et réducteur de vitesse : Robustesse et précision (descente micrométrique, vernier avec graduation à 0,02 mm) Pour les travaux de perçage, fraisage et taraudage. Idéal pour le travail en atelier.

- Roulements coniques à rattrapage de jeu
- Cabestan 4 branches.
- Variateur mécanique et réducteur de vitesse
- Dispositif de descente micrométrique
- Table croisée avec blocage manuel des axes y et y

Options disponibles sur demande :

- Taraudage automatique
- Éclairage tube LED
- Arrosage
- Socle
- Descente micrométrique et automatique embrayage électromagnétique
- Arbre de montage CM3/B16
- Arbre de montage SA30/B16
- Mallette de taraudage
- Étau de perçage
- Fluoperçage
- Visualisation digitale 1 à 3 axes avec règles de mesure

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage - acier 60kg	**32mm**
Distance broche colonne	**300mm**
Diamètre du fourreau de broche	**80mm**
Diamètre de la colonne	**115mm**
Cône de broche	**CM3 ou SA 30**
Vitesses variable	**Vitesse variable de 70 à 2300 min en 2 gammes : - 70 à 450 tr/mn - 400 à 2300 tr/mn**
Surface de la table	**800x240mm**
Courses	**580x220mm**
Rainure	**72mm**
Alimentation	**400v**
Dimensions de la machine	**1049x1010-1260mm**
Poids	**375kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT

