ASPIRATEUR À COPEAUX SAF S-2500-1



Aspirateur à copeaux SAF S-2500-1

Unité d'aspiration dotée d'un débit réel utile de 2500 m³/h et d'une vitesse d'aspiration de 30 m/s. Il est spécialement conçu pour la filtration des copeaux et des poussières à granulation très fine.

- Filtration : 6 filtres Ø180×1000mm – surface filtrante totale de 3 m².
- Aspiration puissante : Turbine à débit réel de 2500 m³/h, performances élevées en utilisation intensive.
- Étanchéité optimale : Circuit d'aspiration parfaitement hermétique pour un rendement maximal.
- Ventilateur centrifuge : Haut rendement, faible niveau sonore, excellente dépression disponible.
- Sacs de stockage
- Filtre chaussette en polyester
- **Garantie de 2 ans**

*** Mesuré en réel dans des conditions normales d'utilisation. Ce chiffre est généralement mesuré à l'entrée effective de l'aspiration, en tenant compte des pertes de charge internes, du filtre, des coudes, etc.**

FICHE TECHNIQUE

Capacité d'aspiration	**2500 m³/h**
Vitesse moteur	**3000 tr/min**
Vitesse du vide	**30 m/sec**
Nombre de filtres	**6**
Zone du filtre	**3m²**
Capacité conteneur copeaux	**170L**
Diamètre tuyau d'aspiration	**Ø200 (2x125) mm**
Tailles des filtres	**Ø180x1000 mm**
Puissance	**2.2 kW 3 ch**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Poids	**80 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT

