

ASPIRATEUR À COPEAUX SAF S-2500-2



Aspirateur à copeaux SAF S-2500-2

Unité d'aspiration dotée d'un débit réel utile de 2500 m³/h et d'une vitesse d'aspiration de 30 m/s. Il est spécialement conçu pour la filtration des copeaux et des poussières à granulation très fine.

- Filtration : 8 filtres Ø180x1000mm – surface filtrante totale de 5 m².
- Aspiration puissante : Turbine à débit réel de 2500 m³/h, performances élevées en utilisation intensive.
- Étanchéité optimale : Circuit d'aspiration parfaitement hermétique pour un rendement maximal.
- Ventilateur centrifuge : Haut rendement, faible niveau sonore, excellente dépression disponible.
- Sacs de stockage
- Filtre chaussette en polyester
- **Garantie de 2 ans**

* Mesuré en réel dans des conditions normales d'utilisation. Ce chiffre est généralement mesuré à l'entrée effective de l'aspiration, en tenant compte des pertes de charge internes, du filtre, des coudes, etc.

FICHE TECHNIQUE

Capacité d'aspiration	2500 m ³ /h
Vitesse moteur	3000 tr/min
Vitesse du vide	30 m/sec
Nombre de filtres	8
Zone du filtre	5m ²
Capacité conteneur copeaux	280L
Diamètre tuyau d'aspiration	Ø200 (2x125) mm
Tailles des filtres	Ø180x1000 mm
Puissance	2.2 kW 3 ch
Alimentation	Triphasé 400v
Poids	88 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

