

ASPIRATEUR À COPEAUX ET SÉPARATEUR À PARTICULES SAF S-2500-2 T



Aspirateur à copeaux et séparateur à particules SAF S-2500-2 T

Unité d'aspiration dotée d'un débit réel utile de 2500 m³/h et d'une vitesse d'aspiration de 30 m/s. Il est spécialement conçu pour la filtration des copeaux et des poussières à granulation très fine.

Grâce à son système de séparation, les poussières fines sont filtrées efficacement par le sac tandis que les éléments plus lourds tombent directement dans le bac récupérateur, protégeant ainsi le moteur et facilitant la vidange

- Filtration : 8 filtres Ø180x1000mm – surface filtrante totale de 5 m².
- Aspiration puissante : Turbine à débit réel de 2500 m³/h, performances élevées en utilisation intensive.
- Étanchéité optimale : Circuit d'aspiration parfaitement hermétique pour un rendement maximal.
- Ventilateur centrifuge : Haut rendement, faible niveau sonore, excellente dépression disponible.
- Sacs de stockage
- Filtre chaussette en polyester
- **Garantie de 2 ans**

* Mesuré en réel dans des conditions normales d'utilisation. Ce chiffre est généralement mesuré à l'entrée effective de l'aspiration, en tenant compte des pertes de charge internes, du filtre, des coudes, etc.

Article non éligible à la livraison gratuite

FICHE TECHNIQUE

Capacité d'aspiration	2500 m ³ /h
Vitesse moteur	3000 tr/min
Vitesse du vide	30 m/sec
Nombre de filtres	8
Zone du filtre	5m ²
Capacité conteneur copeaux	280L
Diamètre tuyau d'aspiration	Ø200 (2x125) mm
Tailles des filtres	Ø180x1000 mm
Puissance	2.2 kW 3 ch
Alimentation	Triphasé 400v
Poids	88 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

