SCIE À RUBAN À DOUBLE ONGLET BERNARDO MBS 600 DG 400V



Le modèle Bernardo MBS 600 DG est un modèle de haute qualité, dotée d'un bâti inclinable pour les coupes d'onglet doubles de -45° à +60° et d'un vérin hydraulique permettant un abaissement précis du bâti grâce à une vanne de régulation. Elle est principalement destinée aux serruriers, aux ateliers de réparation et à la fabrication d'outils

- Système de guidage combiné à mâchoires roulées avec inserts en carbure
- Inclinaison à 45° à gauche et à 60° à droite
- 2 vitesses (45 / 90 m/min)
- Transmission optimale de la puissance à la roue par un arbre à vis
- Pression du cadre de la scie est régulée par un vérin hydraulique réglable.
- Étau robuste en fonte avec butée de matériau, idéal pour les sections en série
- Convient pour la découpe de profilés, de tubes, de matériaux en fer massif et de métaux non ferreux.

Matériel inclus: 1 lame de scie à ruban, clôture en matériaux, manomètre pour la tension des lames, guidage de lame de scie à ruban avec inserts en carbure, étau à serrage rapide, dispositif de refroidissement, cylindre hydraulique, i nterrupteur de protection du moteur, arrêt automatique

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la lame	**4290 x 34 x 1,1 mm**
Vitesses de coupe	**45 / 90 m/min**
Capacité de coupe 90° rond / carré	**410 mm / 300 x 300 mm**
Capacité de coupe 90° plat	**540 x 300 mm**
Capacité de coupe 45° D rond / carré	**400 mm / 260 x 260 mm**
Capacité de coupe 45° D plat	**400 x 210 mm**
Capacité de coupe 45° G rond / carré	**340 mm / 260 x 260 mm**
Capacité de coupe 45° G plat	**380 x 170 mm**
Capacité de coupe 60° D rond / carré	**260 mm / 175 x 175 mm**
Hauteur de travail	**866mm**
Puissance en continu S1 100 %	**2.2kW**
Puissance S6 40 %	**3.0kW**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Dimensions	**2340 x 1430 x 1460 mm**
Poids	**606kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







