SCIE À RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE À DOUBLE ONGLET BERNARDO MBS 600 DGA 400V



Le modèle Bernardo MBS 600 DGA permet des coupes d'onglet jusqu'à 60°. Sa vitesse de coupe variable et son étau hydraulique garantissent un confort d'utilisation optimal. Robuste, elle assure une coupe précise des profilés creux, des rivets, de l'acier inoxydable, etc. Cette machine est principalement destinée aux serruriers, aux ateliers de réparation et à la fabrication d'outils.

- La vitesse de coupe continue permet un réglage idéal pour chaque pièce (20 – 80 m/min).
- La fonction semi-automatique augmente considérablement la productivité.
- Fonctionnement manuel ou semi-automatique en option
- Étau repositionnable, serrage manuel ou hydraulique
- Le cadre de la scie s'incline (de -45° à +60°), l'angle peut être lu sur l'échelle.
- Scie à ruban professionnelle avec un rapport qualité-prix imbattable
- Un fonctionnement fluide et sans vibrations garantit une précision de coupe
- Transmission optimale de la puissance à la roue par un arbre à vis sans fin trempé et rectifié et un engrenage à vis sans fin en bronze
- La pression du cadre de la scie est régulée par un vérin hydraulique réglable.
- Guidage de la lame de scie à ruban par un système de guidage combiné à mâchoires roulées avec inserts en carbure

Mode de fonctionnement semi-automatique :

- Serrage hydraulique de l'étau
- Abaissement hydraulique du châssis de la scie
- Levage du cadre de la scie

Matériel inclus: Lame de scie à ruban, Clôture en matériaux, Rester, Manomètre pour la tension des lames, Guidage de lame de scie à ruban avec inserts en carbure, Étau hydraulique à serrage rapide, Dispositif de refroidissement, Cylindre hydraulique, Interrupteur de protection du moteur, Arrêt automatique

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la lame	**4290 x 34 x 1,1 mm**
Vitesses de coupe, réglable en continu	**20 - 80 m/min**
Capacité de coupe 90° rond / carré	**410 mm / 300 x 300 mm**
Capacité de coupe 90° plat	**540 x 300 mm**
Capacité de coupe 45° D rond / carré	**400 mm / 260 x 260 mm**
Capacité de coupe 45° D plat	**400 x 210 mm**
Capacité de coupe 45° G rond / carré	**340 mm / 260 x 260 mm**
Capacité de coupe 45° G plat	**380 x 170 mm**
Capacité de coupe 60° D rond / carré	**260 mm / 175 x 175 mm**
Hauteur de travail	**965mm**
Puissance en continu S1 100 %	**2.2kW**
Puissance S6 40 %	**3.0kW**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Dimensions	**2340 x 1430 x 1550 mm**
Poids	**686kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







