

PONCEUSE À BANDE OSCILLANTE CORMAK MM950 400V



Ponceuse à bande puissante pour le ponçage des chants et des surfaces de pièces de différentes dimensions. Équipée d'une grande table de travail de 850 x 300 mm, d'une table supplémentaire et d'un réglage d'angle de ponçage à 90°. Sa construction robuste en acier et son poids de 172 kg garantissent une grande stabilité.

- Grande table principale
- Réglage de l'angle de meulage jusqu'à 90°
- Table de travail supplémentaire
- Structure rigide en acier
- Puissance maximale de 3 kW
- L'alimentation électrique de 400 V
- Prise de courant à cinq broches de 16 A

Équipement standard: Table de travail principale 850 x 300 mm, table de travail supplémentaire 340 x 340 mm, bande abrasive 150 x 2515 mm, arbre de 110 mm de diamètre, buse d'extraction Ø120 mm, base en acier stable, prise de courant à cinq broches 16A

FICHE TECHNIQUE

Table	850x300 mm
Longueur de bande	150x2515mm
Dimensions de la table supplémentaire	340x340mm
Angle de meulage	jusqu'à 90°
Diamètre du rouleau	110 mm
Ø buse d'aspiration	120 mm
Puissance max	3 kW
Tension	400 V
Dimensions machine	1600x460 mm
Poids (env.)	172 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

