

TOUR À MÉTAUX + AFFICHAGE DIGITAL HOLZMANN ED2000IND105D



Tour à métaux avec positionneur digital 3 axes Holzmann

ED2000IND105D_400V ; présente un design industriel, un banc en fonte, un entraxe de 2000 mm et un alésage de broche de 105 mm. Il est équipé d'une pompe de refroidissement, d'un affichage numérique de la position (3 axes) et d'une avance rapide. Conçu pour une utilisation en entreprises comme en centres de formations, il offre une capacité suffisante pour une grande variété d'opérations de tournage et d'usinage, ainsi qu'une grande précision de travail.

- Grand banc prismatique, trempé par induction et rectifié
- Manipulation pratique et aisée grâce aux leviers bien positionnés
- Pont amovible pour l'usinage de grandes pièces
- Support de broche Camlock D8
- Grand alésage de broche : 105 mm
- Dispose d'un frein à pied et d'un arrêt automatique pour un arrêt immédiat de la broche
- Grande variété de pas de filetage possibles grâce à sa conception
- Permet le filetage en dimensions métriques et en pouces
- Système d'arrosage et éclairage de travail inclus
- Affichage numérique de la position (3 axes) pour une manipulation aisée

Inclus dans la livraison: Système d'arrosage, lampe de travail, mandrin 3 mors Ø 315 mm, mandrin 4 mors Ø 320 mm, plateau Ø 450 mm, douille de réduction, engrenages de changement de vitesse, lunette fixe et support. Points de centrage, protection anti-éclaboussures, protection de la broche, affichage numérique de la position (3 axes)

FICHE TECHNIQUE

Course du chariot	2000mm
Diamètre au dessus du chariot	355mm
Diamètre au dessus du banc rompu	785mm
Plage d'avances transversales	0,02-0,573 (35)
Plage de avances longitudinales	0,059-1,646 (35)
Alésage de la broche	105mm
Vitesse de broche min-1	25-1600 (12)
Outil de coupe max.	25x25mm
Filetage métrique	0,2-14(47)
Filets au pouce	2-112 TPI (60)
Course fourreau de poupée mobile	180mm
Course du chariot supérieur	316mm
Course chariot auxiliaire	130mm
Distance entrepointes	2000mm
Diamètre au dessus du banc	280mm
Hauteur de la pointes	280mm
Cône de broche de poupée mobile	MK5/MT5
Plage de avances transversales	0,059-1,646 (35)
Alimentation	400v / 3Ph / 50Hz
Puissance moteur S1W	7500, 90, 300 W
Dimensions	3340x1150x1460mm
Poids brut/net	3100 / 2720 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

