

TOUR À MÉTAUX + AFFICHAGE DIGITAL HOLZMANN ED1500INDIG80



Tour à métaux avec positionneur digital 3 axes Holzmann

ED1500INDIG80_400V ; fait parti des tours universelles de la ligne IND sont polyvalentes, robustes et très fiables pour les différents types d'usinage et ont été conçues pour offrir une protection complète à l'opérateur. Elle est spécialement conçue pour la fabrication d'outils et de pièces dans les usines et les ateliers.

- Affichage numérique de 3 axes.
- Alésage de la broche de 80 mm
- Banc rompu amovible pour permettre l'usinage de pièces de grand diamètre jusqu'à 690 mm
- Frein de broche électromagnétique au pied – pour une sécurité maximale et un temps d'improductivité minimal via l'arrêt de la broche.
- Banc prismatique trempé par induction et rectifié avec précision.
- Machine très silencieuse grâce aux composants de haute qualité.
- Boîte de vitesses lubrifiée et rectifiée en bain d'huile pour une plus grande longévité de la machine
- Broche principale équilibrée, haute concentricité du nez de broche (< 0,009mm).
- Système d'attachement rapide du mandrin D8 d'après la norme DIN 55029
- La poupée mobile peut être décalée pour le tournage conique long +/- 5 mm
- Protection métallique postérieur pour les copeaux.

Inclus dans la livraison: Positionnement digital 3 axes, dispositif de refroidissement, mandrin 3 mors Ø 250mm, mandrin 4 mors Ø 250mm, plateau de broche Ø 350mm, protecteur de broche, socle de la machine monté en usine, lunette fixe, lunette à suivre, 2 pointe tournante CM4, clés de montage, lampe halogène, tourelle 4 positions, frein au pied, réceptacle arrière pour les copeaux.

FICHE TECHNIQUE

Course du chariot	1135mm
Diamètre au dessus du chariot	260mm
Diamètre au dessus du banc rompu	680mm
Plage d'avances transversales	0,014-0,784 mm/U (42)
Plage de avances longitudinales	0,031-1,7 mm/U (42)
Alésage de la broche	80mm
Vitesse de broche min-1	25-2000 (12)
Outil de coupe max.	40x22mm
Filetage métrique	0,1-14 (41)
Filets au pouce	2-112 TPI (60)
Course fourreau de poupée mobile	125mm
Course du chariot supérieur	310mm
Course chariot auxiliaire	135mm
Distance entrepointes	1500mm
Diamètre au dessus du banc	460mm
Hauteur de la pointes	230mm
Cône de broche de poupée mobile	MK4/MT4
Alimentation	400v / 3Ph / 50Hz
Puissance moteur S1	5500 W
Dimensions	2800 x 1170 x 1760mm
Poids brut/net	2500 / 1970 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

