

TOUR À MÉTAUX + AFFICHAGE DIGITAL HOLZMANN ED1000SMART 400V



Le tour à métaux HOLZMANN ED1000SMART_400V avec panneau de commande, réglage automatique de l'avance pour les axes X et Z et alimentation du liquide de refroidissement.. Les tours universels de la gamme SMART sont polyvalents, robustes, polyvalents et très fiables pour différents types d'usinage et ont été conçus pour offrir une protection complète à l'opérateur.

- **Capacités d'usinage** : Ø 356 mm sur banc / Ø 500 mm sur rompu (banc rompu amovible).
- **Spécifications broche** : Alésage Ø 51 mm, nez Camlock D1-5, broche trempée et rectifiée.
- **Bâti & Stabilité** : Construction en fonte stabilisée réduisant les vibrations ; glissières trempées par induction et rectifiées.
- **Motorisation** : Broche 1,5 kW + servomoteur d'avance 1,5 kW ; engrenages trempés en bain d'huile.
- **Pilotage & Sécurité** : Écran tactile, tourelle 4 positions, frein mécanique au pied.
- **Équipements inclus** : Système d'arrosage (40 W), éclairage de travail (3 W), carter de protection arrière anti-copeaux/éclaboussures.
- **Entretien** : Huile ISO VG 220.

Inclus dans la livraison: Mandrin à 3 mors Ø 200 mm avec mors de perçage et de tournage, mandrin à 4 mors Ø 200 mm, plaque frontale 2x à centre fixe, manchon de réduction MT 6/4, butée fixe, butée mobile, paroi arrière à copeaux, système de refroidissement, socle en fonte jauge de filetage, écran tactile.

FICHE TECHNIQUE

Course du chariot	780mm
Diamètre au dessus du chariot	Ø226mm
Diamètre au dessus du banc rompu	Ø500mm
Plage d'avances transversales	0,02 – 0,75 mm/U (30)
Plage de avances longitudinales	0,02 – 0,75 mm/U (30)
Alésage de la broche	51mm
Vitesse de broche min-1	L: 85–390; H: 390–1800
Outil de coupe max.	20 x 20mm
Filetage métrique	0,08 – 24 (65)
Filets au pouce	1 – 112 T.P.I (75)
Course fourreau de poupée mobile	100mm
Course du chariot supérieur	178mm
Course chariot auxiliaire	89mm
Distance entrepointes	1000mm
Diamètre au dessus du banc	Ø356mm
Hauteur de la pointes	178mm
Cône de broche de poupée mobile	MK4 / MT4
Plage de avances transversales	0,02 – 0,75 mm/U (30)
Niveau de pression acoustique	84 dB
Alimentation	400v / 3Ph / 50Hz
Dimensions	1950 x 620 x 1690mm
Poids brut/net	720 / 680 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

