

TOUR À MÉTAUX + AFFICHAGE DIGITAL HOLZMANN ED1500KDIG 400V



Le tour à métaux HOLZMANN ED1500KDIG_400V sont spécialement conçu pour la fabrication d'outils et de pièces dans les centres de formation et les écoles, ainsi que dans les usines et les ateliers. Les tours universelles de la ligne K sont polyvalentes, robustes et très fiables pour les différents types d'usinage et ont été conçues pour offrir une protection complète à l'opérateur.

- Affichage numérique de 3 axes.
- Frein de broche électromagnétique au pied pour une sécurité maximale et un temps d'improductivité minimal via l'arrêt de la broche.
- Banc prismatique trempé par induction et rectifié avec précision. Largeur de 210 mm.
- Machine très silencieuse grâce aux composants de haute qualité.
- Boîte de vitesses lubrifiée et rectifiée en bain d'huile pour une plus grande longévité de la machine
- Broche principale équilibrée, haute concentricité du nez de broche (< 0,009mm).
- Attachement de broche D1-5 d'après la norme DIN 55029
- La poupée mobile peut être décalée pour le tournage conique long +/- 5 mm

Inclus dans la livraison: Affichage digital des 3 axes, mandrin 3 mors Ø 200mm, 4-plateau de reprise Ø 200mm, plateau de broche Ø 250mm, 2x pointe fixe solide CM4, Douille de réduction CM 6/4, lunette fixe, lunette à suivre, lampe halogène, carter arrière, système de refroidissement, frein de broche électromagnétique au pied, filetage, 1 Kit de pignons d'avances, Clés de service.

FICHE TECHNIQUE

Course du chariot	1175mm
Diamètre au dessus du chariot	250mm
Plage d'avances transversales	0,005-0,22 mm/U (64)
Plage de avances longitudinales	0,02-0,85 mm/U (64)
Alésage de la broche	56mm
Vitesse de broche min-1	45-2000 (12)
Outil de coupe max.	30 x 20mm
Filetage métrique	0,8-14 (36)
Filets au pouce	2-28 TPI (36)
Course fourreau de poupée mobile	110mm
Course du chariot supérieur	180mm
Course chariot auxiliaire	110mm
Distance entrepointes	1500mm
Diamètre au dessus du banc	Ø400mm
Hauteur de la pointes	200mm
Cône de broche de poupée mobile	MK4 / MT4
Plage de avances transversales	0,005-0,22 mm/U (64)
Niveau de pression acoustique	78 dB
Alimentation	400v / 3Ph / 50Hz
Dimensions	2570 x 780 x 1800mm
Poids brut/net	980 / 880 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

