

TOUR À MÉTAUX + AFFICHAGE DIGITAL HOLZMANN ED1000F_400V



Tour à métaux avec positionneur digital Holzmann ED1000F_400V ; est conçu pour la fabrication d'outils et de pièces dans les centres de formation et les écoles, ainsi que dans les usines et les ateliers. Les tours universelles de la ligne F sont polyvalentes, robustes et très fiables pour les différents types d'usinage et ont été conçues pour offrir une protection complète à l'opérateur.

- Alésage de la broche de 52 mm
- Banc rompu amovible pour permettre l'usinage de pièces de grand diamètre jusqu'à 476 mm
- Frein de broche électromagnétique au pied – pour une sécurité maximale et un temps d'improductivité minimal via l'arrêt de la broche.
- Banc prismatique trempé par induction et rectifié avec précision.
- Machine très silencieuse grâce aux composants de haute qualité.
- Boîte de vitesses lubrifiée et rectifiée en bain d'huile pour une plus grande longévité de la machine
- Broche principale équilibrée, haute concentricité du nez de broche (< 0,009mm).
- Système d'attachement rapide du mandrin D1-5 d'après la norme DIN 55029
- La poupée mobile peut être décalée pour le tournage conique long +/- 5 mm
- Protection métallique postérieur pour les copeaux

Inclus dans la livraison: Mandrin 3 mors Ø 200mm, tourelle de changement rapide 3 positions, 4-plateau de reprise Ø 200mm, plateau de broche Ø 250mm, 2x pointe fixe solide CM4, Douille de réduction CM 6/4, lunette fixe, lunette à suivre, lampe halogène, carter arrière, système de refroidissement, frein de broche électromagnétique au pied, filetage, 1 Kit de pignons d'avances, Clés de service.

FICHE TECHNIQUE

Course du chariot	865mm
Diamètre au dessus du chariot	220mm
Diamètre au dessus du banc rompu	476mm
Alésage de la broche	52mm
Vitesse de broche min-1	(I): 70-440; (II): 350-2000
Filetage métrique	0,45-10 (32)
Filets au pouce	2,25-40 TPI (20)
Course fourreau de poupée mobile	100mm
Course du chariot supérieur	178mm
Course chariot auxiliaire	90mm
Distance entrepointes	1000mm
Diamètre au dessus du banc	330mm
Cône de broche de poupée mobile	MK4/MT4
Alimentation	400v / 50 Hz
Puissance moteur S1	1500 W
Niveau de pression acoustique	79 dB
Dimensions	2080 x 800 x 1730mm
Poids brut/net	662/572 kg