

TOUR À MÉTAUX + AFFICHAGE DIGITAL HOLZMANN ED1000NDIG



Le tour à métaux HOLZMANN ED1000NDIG_400V sont spécialement conçu pour la fabrication d'outils et de pièces dans les centres de formation et les écoles, ainsi que dans les usines et les ateliers. Les tours universelles de la ligne N sont polyvalentes, robustes et très fiables pour les différents types d'usinage et ont été conçues pour offrir une protection complète à l'opérateur.

- Alésage de la broche de 38 mm
- Banc rompu amovible pour permettre l'usinage de pièces de grand diamètre jusqu'à 450 mm
- Machine très silencieuse grâce aux composants de haute qualité.
- Boîte de vitesses lubrifiée et rectifiée en bain d'huile pour une plus grande longévité de la machine
- Système d'attachement rapide du mandrin D1-4 d'après la norme DIN 55029
- La poupée mobile peut être décalée pour le tournage conique long +/- 5 mm
- Porte-outil 4-position, ce qui vous permet de définir deux outils différents à la fois.
- Protection métallique postérieur pour les copeaux.

Inclus dans la livraison: Positionneur numérique mandrin 3 mors Ø 160mm, protection du mandrin, socle de machine monté, lunette fixe, 2 pointes fixes CM3, Douille de réduction CM5 / CM3, clés de service, lampe de travail, tourelle 4 positions.

FICHE TECHNIQUE

Course du chariot	850mm
Diamètre au dessus du chariot	198mm
Plage d'avances transversales	0,011–0,276 mm/U (40)
Plage de avances longitudinales	0,053–1,291 mm/U (40)
Alésage de la broche	38mm
Vitesse de broche min-1	65–1810 (18)
Outil de coupe max.	16x16mm
Filetage métrique	0.4–7 (32)
Filets au pouce	4–60 TPI (36)
Course fourreau de poupée mobile	100mm
Course du chariot supérieur	160mm
Course chariot auxiliaire	80mm
Distance entrepointes	1000mm
Diamètre au dessus du banc	Ø450mm
Hauteur de la pointes	165mm
Cône de broche de poupée mobile	MK3/MT3
Plage de avances transversales	0,011–0,276 mm/U (40)
Niveau de pression acoustique	78 dB
Alimentation	400v / 3Ph / 50Hz
Dimensions	1870 x 720 x 1520mm
Poids brut/net	572/530 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

