

TOUR À MÉTAUX + AFFICHAGE DIGITAL HOLZMANN ED1080ADIG 400V



Le tour à métaux HOLZMANN ED1080ADIG_400V sont spécialement conçu pour la fabrication d'outils et de pièces dans les centres de formation et les écoles, ainsi que dans les usines et les ateliers. Les tours universelles de la ligne 1080 sont polyvalentes, robustes et très fiables.

- Alésage de la broche de 52 mm
- Banc rompu amovible pour permettre l'usinage de pièces de grand diamètre jusqu'à 520mm.
- Frein de broche électromagnétique au pied – pour une sécurité maximale et un temps d'improductivité minimal via l'arrêt de la broche.
- Banc prismatique trempé par induction et rectifié avec précision.
- Machine très silencieuse grâce aux composants de haute qualité.
- Carter de protection mandrin et arrêt d'urgence "coup de poing"
- Boîte de vitesses lubrifiée et rectifiée en bain d'huile pour une plus grande longévité de la machine
- La poupée mobile peut être décalée pour le tournage conique long +/- 5 mm
- Protection métallique postérieur pour les copeaux et tiroir à copeaux monté sur glissières
- Attachement de broche: Camlock D5 (ISO 702-2)

Inclus dans la livraison: Affichage numérique de 3 axes. dispositif de refroidissement, mandrin 3 mors Ø 200mm, mandrin 4 mors Ø 200mm, Plateau de broche Ø 350mm, protection du mandrin, lunette fixe, lunette à suivre, 2 pointes fixes CM4, clés de service, lampe de travail halogène, tourelle 4 positions, frein mécanique au pied.

FICHE TECHNIQUE

Course du chariot	750mm
Diamètre au dessus du chariot	250mm
Plage d'avances transversales	0,011–0,276 mm
Plage de avances longitudinales	0,0527–1,2912 mm
Alésage de la broche	52mm
Vitesse de broche min-1	55–2000 (18)
Outil de coupe max.	20x15mm
Filetage métrique	0.4–7 (32)
Filets au pouce	4–60 TPI (36)
Course fourreau de poupée mobile	110mm
Course du chariot supérieur	195mm
Course chariot auxiliaire	125mm
Distance entrepointes	1080mm
Diamètre au dessus du banc	Ø400mm
Hauteur de la pointes	200mm
Cône de broche de poupée mobile	MK4/MT4
Plage de avances transversales	0,011–0,276 mm
Niveau de pression acoustique	78 dB
Alimentation	400v / 3Ph / 50Hz
Dimensions	2080 x 810 x 1680mm
Poids brut/net	940/845 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

