

CASQUE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE AVEC EXTRACTION SOLDATECH



Le casque de soudure EWH5F de Soldatech offre une protection et un confort avancés, avec une unité de soufflerie d'air intégrée pour une protection respiratoire très efficace. Ce système filtre les fumées et les gaz de soudage dangereux, délivrant un flux continu d'air propre et filtré directement dans la zone respiratoire.

- 4 capteurs d'arc indépendants
- Conception à bascule
- Technologie de lentille transparente pour une visibilité et une luminosité optimales
- Lentille latérale
- Système de filtre à air inclus

Normes de sécurité certifiées – CE, ANSI Z87.1, Z94.3, AS/NZS 1338.1.

FICHE TECHNIQUE

Classe optique	1/1/1/1
Champ de vision	107x75mm
Format du casque	156x123x33mm
Capteur d'arc	4
État clair (DIN)	à partir de 4
Découpage de l'ombre	5 – 8
État sombre	teinte variable 5-8 / 9-13
Contrôle de l'ombrage	interne, contrôle de l'affichage digital
Alimentation	cellule solaire, 2xCR2450 pile au lithium remplaçable
Temps de commutation (lumière à obscurité)	1/25000 sec
Temps de retard (obscurité à la lumière)	0.1-1.0 s
Broyage	Oui
Température de fonctionnement	-5°C ~ 55°C , -5°C ~ 55°C
Température de stockage	-10°C à +55°C
Matériaux du casque	Nylon à haute résistance aux chocs
Applications de soudage MMA	SMAE
Autres applications de soudage	PAW / OFW
Applications de soudage TIG	GTAW-DC / GTAW-AC / GTAW-P DC / GTAW-P AC
Applications de soudage MIG	GMAW (MIG/MAG) / GMAW-P
Applications de découpe et de soudage	PAC / CAC-A / OC
Efficacité du filtre	99 997%
Débit d'air	Conception min 165+ l/m (5,8+ cfm) ; basse vitesse 170+ l/min (6+ cfm) ; haute vitesse 210+ l/min (7,4+ cfm)
Temps de chargement	1 heure
Durée de la batterie	9 h (plus de 170 l/min) ; 5 à 6 h (plus de 210 l/min)
Protection UV/IR permanente	jusqu'à DIN16

Poids	4.60g
-------	-------

AUTRES IMAGES PRODUIT

