

CINTREUSE MANUELLE À FER PLATS BERNARDO WB 100 S



La cintreuse manuelle Bernardo WB 100 S permet un cintrage précis à froid et à chaud des aciers plats, ronds et carrés. Sa structure robuste et stable se fixe facilement sur l'établi.

- Butée de cintrage réglable en continu avec boulons de positionnement
- Avec tension rapide excentrique pour des travaux rationnels
- Angle de cintrage lisible jusqu'à 120°
- Reproductibilité élevée grâce à la butée d'angle de cintrage
- Idéale pour les ateliers de réparation et les serrureries
- Résistance du matériau 400 N/mm²

Inclus dans la livraison : plaque de cintrage saillante/arrondie, plaque de cintrage de rayon R 20/R 25, bloc coudé, plaque de cintrage pour tige arrondie, plaque coudée, plaque de cintrage de rayon R 10 / R 15, bûtte d'angle, bloc de serrage avec tendeur excentrique, butée pour matériau.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de cintrage	-
Acier plat	À froid : 100x5mm À chaud : 100x15mm
Acier rond	À froid : 18mm À chaud : 27mm
Acier carré	À froid : 16x16mm À chaud : 25x25mm
Cornière	À froid : 60x8mm À chaud : 100x12mm
Cuivre	100x10mm
Aluminium	100x15mm
Dimension de la machine (lxpxh)	800 x 250 x 230mm
Poids env.	23 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

