

CINTREUSE MANUELLE À FER PLATS BERNARDO WB 200 S



La cintreuse manuelle Bernardo WB 200 S permet un cintrage précis à froid et à chaud des aciers plats, ronds et carrés. Sa structure robuste et stable se fixe facilement sur l'établi.

- Butée de cintrage réglable en continu avec boulons de positionnement
- Avec tension rapide excentrique pour des travaux rationnels
- Angle de cintrage lisible jusqu'à 120°
- Reproductibilité élevée grâce à la butée d'angle de cintrage
- Idéale pour les ateliers de réparation et les serrureries
- Résistance du matériau 400 N/mm²

Inclus dans la livraison : Plaque de cintrage, Butée d'angle continue, Bloc de serrage avec tendeur excentrique, Butée pour matériaux

FICHE TECHNIQUE

Capacité de cintrage	-
Acier plat	À froid : 100x7mm, 65x12mm À chaud : 100x15mm, 75x20mm
Acier rond	À froid : 22mm À chaud : 27mm
Acier carré	À froid : 20x20mm À chaud : 25x25mm
Cornière	À froid : 100x10mm À chaud : 100x15mm
Cuivre	100x12mm
Aluminium	100x15mm
Dimension de la machine (lpxh)	900 x 430 x 310mm
Poids env.	33 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

