RABOTEUSE M4P TP 330 / 230 V



La raboteuse d'épaisseur TP 330, grâce à sa construction compacte, est facile à transporter et constitue l'outil idéal pour une utilisation sur chantier. Le groupe de rabotage à guidage quadruple et les rouleaux d'entraînement et de sortie caoutchoutés garantissent une avance sûre de la pièce et un rabotage d'une planéité parfaite. Volant et échelle graduée pour régler la profondeur de passe souhaitée. Rouleaux d'entraînement et de sortie caoutchoutés pour une avance sûre de la pièce et une qualité de surface optimale. Construction gain de place grâce aux rallonges de table rabattables. Idéale pour le rabotage précis de planches, tasseaux, poutres, etc. Capot d'évacuation des copeaux inclus à l'arrière de la machine. Facilement transportable grâce à ses poignées latérales. Arbre porte-fers à 2 lames à paliers de précision avec fers HSS. Rabotage d'une planéité parfaite grâce au groupe de rabotage à guidage quadruple. Avance automatique de la pièce (8 m/min).

FICHE TECHNIQUE

Largeur de dégauchissage / rabotage	**330 mm**
Hauteur de rabotage, min./max.	**5 – 150 mm**
Dimensions de la table de rabotage avec rallonge	**640 x 330 mm**
Profondeur de coupe max.	**2, 8 mm**
Longueur min. de pièce	**140 mm**
Diamètre du porte-lames	**50 mm**
Fers de rabot	**2 pces.**
Vitesse du porte-lames	**9500 rpm**
Vitesse d'avance	**8 m/min**
Diamètre du raccord d'aspiration	**50 / 100 mm**
Puissance utile S1 100%	**1, 5 kW (2, 0 hp)**
Puissance absorbée S6 40%	**2, 1 kW (2, 8 hp)**
Alimentation	**Monophasé 230v**
Dimensions de la machine (L x l x H)	**550 x 650 x 490 mm**
Poids env.	**31 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







