RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE M4P FS 305 DS AVEC ASPIRATION / 230 V



La Raboteuse dégauchisseuse FS 305 DS offre, grâce à ses nombreux accessoires de série (aspiration intégrée, sac à copeaux, châssis roulant…), un excellent rapport qualité-prix pour le bricoleur soucieux de son budget. L'arbre porte-fers hélicoïdal, qui réduit le niveau sonore et optimise les résultats de rabotage, est un atout supplémentaire de cette machine. Réduction du niveau sonore (environ 50 %) grâce à l'arbre porte-fers hélicoïdal de série et une durée de vie des lames jusqu'à 20 fois supérieure (plaquettes carbure réversibles utilisables sur 4 faces). Avantage des plaquettes carbure réversibles : en cas d'endommagement, chaque lame peut être remplacée ou retournée individuellement. Les tranchants en carbure garantissent un rabotage sans éclats et une surface optimale, quelle que soit l'essence de bois. Les deux tables de dégauchissage disposent d'un réglage fin et de lèvres de table insonorisantes. Table de rabotage à guidage quadruple pour un rabotage précis de planches, tasseaux, madriers, etc. Excellent rapport qualité-prix grâce à l'aspiration des copeaux intégrée. Réglage rapide et simple de la profondeur de passe souhaitée. Tables de dégauchissage en aluminium d'une planéité parfaite pour un résultat de travail précis. Rouleau d'entraînement cannelé pour une avance de pièce sûre et régulière. Guide de dégauchissage stable à guidage en prisme, inclinable de 90° à 45°.

FICHE TECHNIQUE

Largeur de dégauchissage	**305 mm**
Hauteur de table	**920 mm**
Vitesse du porte-lames	**6700 rpm**
Plaquettes carbure	**28 pces.**
Diamètre du porte-lames	**62 mm**
Guide de dégauchissage	**640 x 125 mm**
Guide de dégauchissage inclinable	**90° à 45°**
Longueur de table	**500 mm**
Largeur de dégauchissage / rabotage	**305 mm**
Hauteur de rabotage, min./max.	**5 – 160 mm**
Profondeur de coupe max.	**2 mm**
Vitesse d'avance	**6 m/min**
Diamètre du raccord d'aspiration	**100 mm / 75 mm**
Puissance utile S1 100%	**1, 8 kW (2, 4 hp)**
Puissance absorbée S6 40%	**2, 5 kW (3, 4 hp)**
Alimentation	**Monophasé 230v**
Dimensions de la machine (L x l x H)	**1140 x 820 x 1100 mm**
Poids env.	**95 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT






M4P
FS-305-DS

