RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE M4P FS 305 D AVEC ASPIRATION / 230 V



La Raboteuse dégauchisseuse FS 305 D offre, grâce à ses nombreux accessoires de série (aspiration intégrée, sac à copeaux, jauge de réglage des fers…), un excellent rapport qualité-prix pour le bricoleur soucieux de son budget. Les deux tables de dégauchissage disposent d'un réglage fin et de lèvres de table insonorisantes. Table de rabotage à guidage quadruple pour un rabotage précis de planches, tasseaux, madriers, etc. Excellent rapport qualité-prix grâce à l'aspiration des copeaux intégrée. Réglage rapide et simple de la profondeur de passe souhaitée. Tables de dégauchissage en aluminium d'une planéité parfaite pour un résultat de travail précis. Capot d'aspiration (ø 100 mm) utilisable au choix pour le dégauchissage ou le rabotage. Arbre porte-fers avec fers de rabot en qualité HSS. Rouleau d'entraînement cannelé pour une avance de pièce sûre et régulière. Guide de dégauchissage stable à guidage en prisme, inclinable de 90° à 45°. Jauge de réglage des fers de série pour un réglage optimal des lames. L'avance peut être désactivée en mode dégauchissage.

FICHE TECHNIQUE

Largeur de dégauchissage	**305 mm**
Hauteur de table	**920 mm**
Vitesse du porte-lames	**6700 rpm**
Fers de rabot	**2 pces.**
Diamètre du porte-lames	**62 mm**
Guide de dégauchissage	**640 x 125 mm**
Guide de dégauchissage inclinable	**90° à 45°**
Longueur de table	**500 mm**
Largeur de dégauchissage / rabotage	**300 mm**
Hauteur de rabotage, min./max.	**6 – 160 mm**
Profondeur de coupe max.	**2 mm**
Vitesse d'avance	**8, 5 m/min**
Diamètre du raccord d'aspiration	**100 mm / 75 mm**
Puissance utile S1 100%	**1, 8 kW (2, 4 hp)**
Puissance absorbée S6 40%	**2, 5 kW (3, 4 hp)**
Alimentation	**Monophasé 230v**
Dimensions de la machine (L x l x H)	**1140 x 820 x 1100 mm**
Poids env.	**93 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







