FILETEUSE ÉLECTRIQUE M4P EGS 24 - 1200



Système de micro-pulvérisation de série pour un refroidissement optimal avec une consommation minimale de lubrifiant. Dispositif de soufflage pour une vue dégagée du perçage et un travail propre. Mandrin à changement rapide inclus, pour taraudage débouchant et borgne. Bloc-moteur pivotant pour le taraudage de 0° à 90°. Grande précision de filetage avec coupe perpendiculaire garantie. Gain de temps important et productivité accrue par rapport aux méthodes manuelles. Embrayage à friction intégré protégeant le taraud des dommages. Bras pivotant à grand rayon d'action pour un positionnement flexible. Convient à l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et les métaux non ferreux.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de taraudage	**M6-M24**
Porte-outil	**GT 24**
Vitesse de rotation	**0-200 tr/min**
Angle réglable	**0°-90°**
Surface de travail	**R 1200**
Mandrins à changement rapide	**DIN 371: M6 / M8 / M10 DIN 376: M12 / M14 / M16 / M18 / M20 / M24**
Puissance moteur	**1200 W**
Alimentation	**Monophasé 230v**
Poids	**36 kg**
Résistance du matériau	**400 N / mm²**

AUTRES IMAGES PRODUIT







