

PERCEUSE-FRAISEUSE M4P MD 20 VARIO



La perceuse-fraiseuse MD 20 Vario est déjà équipée, dans sa configuration de base, d'un affichage numérique de la vitesse et de la course de broche. Ce modèle convient aux utilisateurs professionnels, à la fabrication de maquettes et à la formation. Applications polyvalentes : taraudage, fraisage de rainures, fraisage de clavettes, etc. Rotation droite/gauche de série pour le taraudage. Éléments de commande disposés de manière ergonomique. Table transversale solide avec échelle longitudinale facile à lire. Vitesse réglable en continu selon la pièce à usiner. Boîte de vitesses à 2 étages pour une transmission de puissance optimale. Grande concentricité de la broche grâce à des roulements coniques ($\leq 0,015$ mm). Tête de fraisage pivotante des deux côtés pour le perçage en angle, le chanfreinage, etc. Affichage numérique de série de la course de broche et de la vitesse. Guidage en queue d'aronde pour les axes X, Y et Z, réglable par lardons. Réglage de la broche par levier, réglage fin par volant. Filtre CEM inclus ; protège les appareils électriques des interférences électromagnétiques.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage dans l'acier	20 mm
Diamètre max. de fraise à surfacer	63 mm
Diamètre max. de fraise deux tailles	20 mm
Profondeur de gorge	160 mm
Distance broche / table, min./max.	52 / 320 mm
Course du fourreau	52 mm
Vitesse de broche variable	50 - 1125 / 100 / 2250 rpm
Nez de broche	MK 2
Dimensions de table	500 x 180 mm
Courses (x / y)	290 / 170 mm
Tête de fraisage pivotante	-90° à +90°
Réglage en hauteur de la tête de fraisage	268 mm
Dimensions des rainures en T	12 mm
Puissance utile S1 100%	0,75 kW / 230 V
Puissance absorbée S6 40%	1,1 kW / 230 V
Dimensions de la machine (l x P x H)*	730 x 580 x 940 mm
Poids env.	104 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT



