PERCEUSE-FRAISEUSE M4P MD 60 DRO



La perceuse-fraiseuse MD 60 DRO est équipée de série d'une avance sur l'axe X. Le bras mobile et pivotant permet de réaliser de manière optimale une grande variété de tâches, ce qui rend ce modèle idéal pour les fabricants de maquettes, artisans et ateliers de réparation. Réglage rapide de la table sur l'axe X grâce à l'avance automatique en vitesse rapide. Applications polyvalentes telles que : fraisage de rainures, fraisage en bout, alésage, etc. Champ d'application étendu grâce à la table de fraisage pivotante de -45° à +45°. Productivité accrue grâce à l'affichage numérique de série sur les 3 axes. Grande douceur de fonctionnement grâce à des engrenages rectifiés fonctionnant en bain d'huile. Tête de fraisage pivotante des deux côtés pour le perçage en angle, le chanfreinage, etc. Avance manuelle grossière commutable en avance manuelle fine par embrayage. Grande concentricité (≤ 0,015 mm) du fourreau grâce à des roulements de précision. Grande table transversale solide, traitée en surface avec précision. Accessoires étendus inclus dans l'équipement de base.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage dans l'acier	**35 mm**
Capacité de perçage dans la fonte	**40 mm**
Capacité de taraudage max.	**M 16**
Profondeur de gorge	**220 – 690 mm**
Plage d'inclinaison de la tête de broche	**90°**
Vitesse de broche	**(8) 115 – 1750 rpm**
Nez de broche	**ISO 40**
Course du fourreau	**125 mm**
Dimensions de table	**1000 x 240 mm**
Dimensions des rainures en T	**14 mm**
Table pivotante	**–45° à +45°**
Distance broche / table	**55 – 370 mm**
Course longitudinale (x)	**585 mm**
Course transversale (y)	**185 mm**
Course verticale (z)	**315 mm**
Puissance utile S1 100%	**0, 85 / 1, 5 kW**
Puissance absorbée S6 40%	**1, 1 / 2, 2 kW**
Dimensions de la machine (l x P x H)	**1500 x 1320 x 2100 mm**
Poids env.	**720 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT






M4P


M4P