

FRAISEUSE UNIVERSELLE M4P UFM 320



La fraiseuse universelle UFM 320 offre un champ d'application étendu et un grand confort d'utilisation grâce à sa grande surface de bridage et son avance de perçage automatique. Grâce à sa grande facilité d'utilisation, ce modèle convient particulièrement à la construction mécanique, à la construction d'installations, à la production et à la fabrication de pièces unitaires. Avance de table automatique (8 gammes) sur tous les axes avec fonction vitesse rapide. Table composée de grande dimension (1370 x 320 mm) avec rainures en T. Productivité accrue grâce à l'affichage numérique de position 3 axes de série. Champ d'application étendu grâce à la broche horizontale supplémentaire. Avance automatique du fourreau (0,08 – 0,25 mm/tour) incluse à la livraison. Accessoires étendus inclus dans l'équipement de base. Grande douceur de fonctionnement grâce à des engrenages rectifiés, lubrifiés en bain d'huile. Guidage rectangulaire solide sur les axes Y et Z. Socle de machine lourd en fonte pour un travail sans vibrations. Dispositif de rotation avant-arrière pour le taraudage.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de table	1370 x 320 mm
Nez de broche	ISO 40
Vitesse de broche verticale	(8) 90 – 2000 rpm
Vitesse de broche horizontale	(12) 60 – 1350 rpm
Course du fourreau	105 mm
Avance du fourreau	0, 08 / 0, 15 / 0, 25 mm/U
Courses (x / y / z)	900 / 280 / 445 mm
Profondeur de gorge	155 – 710 mm
Table pivotante	–45° à +45°
Plage d'inclinaison de la tête de broche	–90° à +90°
Distance broche / table	55 – 490 mm
Plage d'avance longitudinale	(8) 22 – 555 mm/min
Plage d'avance transversale	(8) 22 – 555 mm/min
Plage d'avance verticale	(8) 22 – 555 mm/min
Vitesse rapide axes x, y et z	633 / 633 / 1580 mm/min
Dimensions des rainures en T	14 mm
Puissance moteur verticale	2, 2 kW
Puissance moteur horizontale	2, 2 kW
Dimensions de la machine (l x P x H)	1650 x 1700 x 2300 mm
Poids env.	1520 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT



