

FRAISEUSE UNIVERSELLE M4P UFM 260



La fraiseuse universelle UFM 260 convient aux opérations de fraisage léger et moyen. Grâce à sa grande polyvalence et son changement d'outillage simple, elle peut être utilisée avec succès en atelier pour l'usinage de petites et moyennes séries. Tête de fraisage universelle, réglable dans toutes les positions angulaires. Panneau de commande pivotant avec interrupteurs disposés de manière ergonomique. Socle de machine lourd en fonte pour un fonctionnement sans vibrations. Guidage en queue d'aronde avec lardons réglables sur les 3 axes. Grande concentricité grâce à des engrenages rectifiés fonctionnant en bain d'huile. Moteur de positionnement pour l'axe Z inclus. Avance de table automatique de série sur les axes X et Y. Table transversale traitée en surface avec précision, avec rainures en T. Affichage numérique de position pour les axes X, Y et Z inclus.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de table	1270 x 260 mm
Dimensions des rainures en T	14 mm
Nez de broche	ISO 40
Vitesse de broche	45 – 1660 rpm
Gammes de vitesse	11
Plage d'inclinaison de la tête de fraisage	360°
Course longitudinale (x)	760 mm
Course transversale (y)	260 mm
Course verticale (z)	460 mm
Distance broche / table	60 – 520 mm
Profondeur de gorge	0 – 550 mm
Plage d'avance longitudinale / transversale	(9) 24 – 402 mm/min
Vitesse rapide axes x, y et z	458 / 458 / 764 mm/min
Puissance moteur	2,2 kW
Dimensions de la machine (l x P x H)	11720 x 1480 x 1950 mm
Poids env.	1205 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

