FRAISEUSE UNIVERSELLE M4P UFM 260



La fraiseuse universelle UFM 260 convient aux opérations de fraisage léger et moyen. Grâce à sa grande polyvalence et son changement d'outillage simple, elle peut être utilisée avec succès en atelier pour l'usinage de petites et moyennes séries. Tête de fraisage universelle, réglable dans toutes les positions angulaires. Panneau de commande pivotant avec interrupteurs disposés de manière ergonomique. Socle de machine lourd en fonte pour un fonctionnement sans vibrations. Guidage en queue d'aronde avec lardons réglables sur les 3 axes. Grande concentricité grâce à des engrenages rectifiés fonctionnant en bain d'huile. Moteur de positionnement pour l'axe Z inclus. Avance de table automatique de série sur les axes X et Y. Table transversale traitée en surface avec précision, avec rainures en T. Affichage numérique de position pour les axes X, Y et Z inclus.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de table	**1270 x 260 mm**
Dimensions des rainures en T	**14 mm**
Nez de broche	**ISO 40**
Vitesse de broche	**45 – 1660 rpm**
Gammes de vitesse	**11**
Plage d'inclinaison de la tête de fraisage	**360°**
Course longitudinale (x)	**760 mm**
Course transversale (y)	**260 mm**
Course verticale (z)	**460 mm**
Distance broche / table	**60 – 520 mm**
Profondeur de gorge	**0 – 550 mm**
Plage d'avance longitudinale / transversale	**(9) 24 – 402 mm/min**
Vitesse rapide axes x, y et z	**458 / 458 / 764 mm/min**
Puissance moteur	**2, 2 kW**
Dimensions de la machine (l x P x H)	**11720 x 1480 x 1950 mm**
Poids env.	**1205 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







