

PERCEUSE RADIALE M4P RDM 32 - 700 / 400 V



La perceuse radiale RDM 32 – 700, très bien équipée, inclut déjà dans son équipement de base de nombreux accessoires, tels qu'un dispositif de taraudage, 3 avances de perçage automatiques, une table cubique, un bras déporté pivotant et un dispositif de refroidissement, offrant ainsi un ensemble de performances optimal pour un investissement réduit. Socle rectifié avec rainures en T pour la fixation de pièces hautes. Bonne capacité de glissement du bras déporté grâce à la surface rectifiée de la colonne extérieure. Grande douceur de fonctionnement grâce à des poulies d'entraînement équilibrées et des courroies de qualité. Adaptation facile à la pièce fixe. Commande simple et centralisée à l'avant de la machine. Vitesse de coupe optimale grâce à une large plage de vitesse. Serrage mécanique de la tête de perçage, de la colonne et du bras déporté. Livrée de série avec 3 avances de perçage automatiques (0,08 / 0,14 / 0,22 mm/tour).

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage max.	32 mm
Capacité de taraudage max.	M22
Profondeur de gorge, min./max.	270 – 700 mm
Déplacement vertical du bras	430 mm
Course de la tête de perçage (horizontale)	510 mm
Course du fourreau	130 mm
Vitesses de broche	(8) 100 – 1600 rpm
Nez de broche	MK 3
Plage d'avance	0,08 / 0,14 / 0,22 mm/U
Distance broche / table cubique	0 – 435 mm
Distance broche / embase	175 – 685 mm
Table cubique (L x l x H)	250 x 250 x 250 mm
Surface de bridage de l'embase	900 x 620 mm
Diamètre de colonne	150 mm
Puissance moteur	1,1 kW
Dimensions de la machine (l x P x H)	1250 x 640 x 1660 mm
Poids env.	465 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

