

PERCEUSE À COLONNE À ENGRENAGES M4P SGH 28 / 400 V



La perceuse sur colonne à engrenages SGH 28, puissante, se distingue par sa construction robuste et sans vibrations. Ce modèle est utilisé dans les ateliers de réparation, les ateliers mécaniques, ainsi que dans le domaine de la formation. Ce modèle est disponible en option avec ou sans dispositif de refroidissement. 12 vitesses sélectionnables grâce à un moteur puissant à 2 étages. Inverseur de sens pour la rotation droite et gauche pour le taraudage. Table de travail solide (rotative à 360°), pivotante de -45° à +45°. Socle de machine usiné pour la fixation de pièces particulièrement hautes. Roulements à billes de qualité garantissant une grande concentricité. Changement d'outil facile grâce à l'éjecteur d'outil automatique. Butée de profondeur de perçage réglable, profondeur lisible sur échelle graduée. Colonne en acier stable et rectifiée, conçue pour un usage intensif. Grande douceur de fonctionnement grâce à des engrenages rectifiés dans la boîte de vitesses. Grande sécurité grâce au protège-mandrin réglable en hauteur avec microrupteur.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage max.	28 mm
Capacité de taraudage max.	M12
Mandrin de perçage	1 - 13 mm / B 16
Cône morse	MK 3
Vitesse de broche	(12) 75 - 3200 rpm
Profondeur de gorge	255 mm
Distance max. broche / table	790 mm
Distance broche / embase	1210 mm
Course du fourreau	130 mm
Diamètre de colonne	100 mm
Surface de travail de l'embase	325 x 330 mm
Dimensions de table / rainures en T	380 x 380 mm / 14 mm
Puissance utile S1 100%	0,85 kW / 1,1 kW (400 V)
Puissance absorbée S6 40%	1,1 kW / 1,5 kW (400 V)
Dimensions de la machine (l x P x H)	530 x 600 x 2020 mm
Poids env.	215 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT



