PERCEUSE À COLONNE M4P DM 35 CV / 400 V



La perceuse sur colonne DM 35 CV est équipée de série d'un réglage de vitesse en continu, permettant d'adapter la vitesse de coupe de manière optimale à la pièce. Ce modèle est utilisé dans les ateliers de réparation, les ateliers mécaniques, ainsi que dans les centres de formation. Table de travail traitée en surface, réglable en hauteur par crémaillère et manivelle. Socle usiné avec précision, avec rainures en T et pompe de refroidissement intégrée. Vitesse réglable en continu, idéale pour régler la vitesse de coupe souhaitée. Butée de profondeur de perçage réglable pour une avance précise du fourreau. Concentricité garantie ≤ 0,02 mm mesurée sur le fourreau. Moteur d'entraînement puissant, même en fonctionnement continu. Perceuse robuste et puissante pour un usage intensif. Inversion automatique du sens de rotation incluse pour le taraudage.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage max.	**32 mm**
Capacité de taraudage max.	**M 24**
Cône morse	**MK 3**
Vitesses de broche variables	**100 - 620 / 620 - 3300 rpm**
Profondeur de gorge	**265 mm**
Distance max. broche / table	**805 mm**
Distance broche / embase	**1230 mm**
Course du fourreau	**150 mm**
Diamètre de colonne	**100 mm**
Dimensions de table / rainures en T	**332 x 332 mm / 14 mm**
Surface de travail de l'embase	**382 x 312 mm**
Puissance utile S1 100%	**1, 5 kW**
Puissance absorbée S6 40%	**2, 2 kW**
Dimensions de la machine (l x P x H)	**600 x 940 x 1900 mm**
Poids env.	**310 kg**
Alimentation	**Triphasé 400v**

AUTRES IMAGES PRODUIT







