PERCEUSE D'ÉTABLI VARIO M4P TBM 380 - 16 VRL / 400 V



Les perceuses robustes à entraînement Vario se distinguent par un couple élevé, même à basse vitesse. Ces modèles conviennent aux bricoleurs et aux centres de formation. Inverseur de sens pour la rotation droite et gauche (TBM 380 – 16 VRL). Table de perçage pivotante (±45°), réglage en hauteur par crémaillère. Affichage numérique pour une lecture facile de la vitesse réglée. Rainures en T de série dans le socle rectifié. Grande concentricité grâce à des poulies en fonte. Roulements à billes de qualité garantissant une grande précision de concentricité. Grande table de perçage avec rainures en T diagonales. Moteur en aluminium puissant et à couple élevé, selon IP 54. Mandrin de perçage de précision sans clé inclus. Poignées ergonomiques pour un travail confortable.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage dans l'acier	**20 mm**
Mandrin de perçage	**1 – 16 mm / B 16**
Cône morse	**MK 2**
Vitesse de broche variable	**190 – 730 / 720 – 2700 rpm**
Profondeur de gorge	**190 mm**
Table de perçage pivotante	**-45° à +45°**
Distance max. broche / table	**415 mm**
Distance broche / embase	**635 mm**
Course du fourreau	**120 mm**
Diamètre de colonne	**73 mm**
Dimensions de table / rainures en T	**290 x 290 mm / 16 mm**
Surface de travail de l'embase	**220 x 220 mm**
Puissance utile S1 100%	**0, 75 kW**
Puissance absorbée S6 40%	**1, 1 kW**
Alimentation	**Triphasé 400v**
Dimensions de la machine (l x P x H)	**370 x 680 x 1120 mm**
Poids env.	**60 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT






M4P
TBM 380-16 VRL

