TOUR PARALLÈLE LOURD BERNARDO APOLLO 2000 X 8000



Tour à métaux Bernardo Apollo 2000 x 8000 ; modèle industriel lourd de la famille Apollo, conçu pour l'usinage de grandes pièces dans les secteurs naval, énergétique et de la mécanique lourde. Le Bernardo Apollo 2000 x 8000 est l'un des tours parallèles industriels lourds de la gamme Apollo, caractérisé par la configuration maximale de la gamme Apollo : 8 000 mm entre pointes avec un diamètre de 2 000 mm sur le banc. Le banc renforcé d'une largeur de 1100 mm et le cône de broche MT 7 définissent la plage opérationnelle : usinage d'arbres, de profils et de pièces cylindriques pour les ateliers industriels lourds avec des pièces de grande taille. La configuration avec boîte de vitesses 2-400 tr/min, cône MT 7 et moteur 22-30 kW (sélectionnable en configuration) représente le haut de gamme Apollo pour les applications industrielles lourdes. Le diamètre maximum sur l'encoche de 2 300 mm permet de gérer les brides industrielles, les disques de grande taille, les engrenages de machines lourdes.

- Structure en fonte massive pour une rigidité industrielle maximale
- Affichage numérique 3 axes de série
- Mandrin autocentrant à 3 mors
- Lubrification et équipement de service inclus

Contenu de la livraison : Afficheur numérique 3 axes, mandrin autocentrant à 3 mors, contre-pointe avec cône CM 7, jeu d'engrenages pour le filetage, équipement de service.

FICHE TECHNIQUE

Distance entre pointes	**8000mm**
Diamètre tournable sur le banc	**2000mm**
Diamètre d'usinage sur le chariot	**1500mm**
Diamètre maximum dans l'encoche	**2300mm**
Largeur du banc	**1100mm**
Cône de broche	**MT 7**
Trou de broche	**130mm**
Vitesse de broche	**2-400 tr/min avec boîte de vitesses**
Puissance moteur	**22-30 kW (selon la configuration)**
Dimensions de la machine	**env. 11, 0 × 3, 0 × 2, 8 m**
Poids	**env. 37.500 kg**
Marquage	**CE**
Alimentation	**Triphasé 400v**

AUTRES IMAGES PRODUIT







