TOUR PARALLÈLE BERNARDO APOLLO Ø1000X5000MM, AFFICHEUR 3 AXES



Tour à métaux Bernardo APOLLO Ø1000x5000mm, afficheur 3 axes ; tourne des diamètres allant jusqu'à Ø 1 000 mm sur le banc (Ø 650 mm au-dessus du chariot), distance entre pointes de 5 000 mm, alésage de broche de 130 mm, fixation ISO A2-15, 24 vitesses avant (3,15–315 tr/min) + 12 arrière, avances X/Z de 0,064–12 / 0,032–6 mm/tour, afficheur numérique 3 axes de série. Fabriqué en Autriche, distribué en Italie par Le Bernardo APOLLO 1000 × 5000 est un tour parallèle d'atelier pour l'usinage de pièces de grandes dimensions : avec un Ø de 1 000 mm sur le banc et une distance entre pointes de 5 000 mm, il couvre les arbres, rouleaux, brides et composants structurels qui ne rentrent pas dans les tours standards de 500–600 mm. L'alésage de broche de 130 mm permet de passer des barres de grande section. L'afficheur numérique 3 axes inclus de série annule les temps de lecture et améliore la répétabilité des cotes. La gamme de vitesses de 3,15 à 400 tr/min couvre du tournage lourd avec de gros outils à la finition de précision.

- Distance entre pointes : 5000 mm
- Diamètre usinable sur le banc : Ø 1 000 mm
- Alésage de la broche : 130 mm
- Poids maximal de la pièce : 6 000 kg
- Afficheur numérique : 3

FICHE TECHNIQUE

Distance entre pointes	**5000mm**
Diamètre tournable sur le banc	**Ø 1 000mm**
Diamètre usinable au-dessus du chariot	**Ø 650mm**
Largeur du banc	**755mm**
Poids	**6 000 kg**
Alésage de broche	**130mm**
Cône de broche	**ISO A2-15**
Inclinaison du chariot supérieur	**±180°**
Vitesse de broche (avant)	**(24) 3, 15–315 tr/min**
Vitesse de broche (arrière)	**(12) 5–400 tr/min**
Course axe X	**510mm**
Course axe Z	**4800mm**
Course axe Z1	**300mm**
Avances X / Z / Z1	**0, 064–12 / 0, 032–6 / 0, 016–3mm/tour**
Avances rapides X / Z	**1.870 / 3.740mm/min**
Filetages métriques	**(45) 1–120mm**
Filetages diamétraux	**(42) 30–1/4 DP**
Filetages module	**(46) 0, 5–60mm**
Filetages Whitworth	**(48) 0, 5–60 GPZ**
Marquage	**CE**
Directive	**Machines 2006/42/CE**
Alimentation	**Triphasé 400v**

AUTRES IMAGES PRODUIT







