# PERCEUSE À COLONNE BERNARDO GB 28 S À BOITE MÉCANIQUE



Alliant une construction massive en fonte à une transmission par boîte mécanique, la perceuse Bernardo GB 28 S assure une transmission de puissance idéale sans perte de régime. Sa conception rigoureuse permet de réaliser des travaux de perçage, d'alésage et de taraudage intensifs avec une régularité et une fiabilité exemplaires au quotidien.

- Boîte mécanique à pignons : Transmission par engrenages trempés et rectifiés avec bain d'huile pour un couple puissant et constant.
- Bâti en fonte : Offre une rigidité maximale et absorbe efficacement les vibrations lors des opérations lourdes.
- Descente de broche : Permet un contrôle précis de la profondeur pour un travail répétitif et rigoureux.
- Table de perçage réglable : Ajustable en hauteur et inclinable, facilitant le bridage des pièces complexes.
- Sécurité : Équipée de commandes ergonomiques et d'un écran de protection de mandrin conforme aux normes.

La perceuse à colonne Bernardo GB 28 S constitue l'investissement de choix pour les professionnels recherchant un équipement fiable, endurant et taillé pour des opérations d'usinage exigeantes.

**Inclus dans la livraison** : Mandrin à clé 1 – 13 mm / B 16, arbre de montage du mandrin CM 3 / B 16, cône de réduction CM 3/2, dispositif d'arrosage, éjecteur automatique d'outil, dispositif de taraudage, inversion du sens de rotation, protecteur réglable en hauteur, éclairage LED

## FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| Puissance moteur | **1.1 kW** |
| Capacité de perçage | **28 mm** |
| Cône morse | **CM3** |
| Col de cygne | **250 mm** |
| Course de broche | **130 mm** |
| Plage de vitesse | **75 – 3200 tr/min** |
| Distance broche-table | **810 mm** |
| Distance broche-pied | **1210 mm** |
| Diamètre de colonne | **100 mm** |
| Dimensions de la table | **T375 x 375 mm / 14 mm** |
| Surface de travail socle | **325x330 mm** |
| Dimensions machine | **450 x 600 x 2020 mm** |
| Poids net | **215 kg** |
| Alimentation | **Triphasé 400v** |

## AUTRES IMAGES PRODUIT






/min
I II
L1 75 150
L2 180 360
L3 280 560
H1 600 1200
H2 1000 2000
H3 1600 3200
BERNARDO
Maschinen - Austria
GB 28 S


GB 28 S